

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі «Сміттевоз» :

Обґрунтування технічних і якісних характеристик : згідно листа від 26.08.2025 року № 160 клопотання від КП « Мала Виска – МКП» просять придбати сміттевоз заднього завантаження МІНІ 10-12 JS N 120(або еквівалент), згідно цих характеристик до даної техніки по моніторингу дана модель є надійна економна по дизпаливу, з більшим об'ємом замість того щоб купувати сміттевоз на 8 м куб., по вартості 3500000,00 грн., обрали за таку ж ціну на 10 м куб., витривалість до експлуатації в порівнянні з аналогічним сміттевозом, задня загрузка під євро контейнери, та є можливість загрузки в ручну у часному секторі задля забезпечення безперебійної роботи підприємства та надання своєчасних та якісних послуг із збору та вивозу ТПВ на території Маловисківської громади. Додаток до клопотання : характеристика сміттевоза (додається);



МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАЛА ВІСКА-МКП»

вул. Київська.1. м. Мала Виска. Новоукраїнський р-н. Кіровоградська обл., 26200.
тел. (05258) 5-16-58, e-mail: mviskamkp@ukr.net код ЄДРПОУ 38087774

від 26 08 2025 р. № 160

Міському голові
Юрію ГУЛЬДАСУ

КЛЮПОТАННЯ

КП «Мала Виска – МКП» здійснює збір та вивіз ТПВ сміттєвозом МАЗ 533702, який був переданий підприємству згідно рішення №2502 від 13.05.2025р.

Зазначений транспортний засіб постійно ремонтується власними силами працівників підприємства. У зв'язку з ремонтом та простоям сміттєвоза (до 5 діб, невиїзду згідно графіка), використовується інший транспорт підприємства для збирання та вивозу сміття. Внаслідок чого, сміттєві баки залишаються повними твердими побутовими відходами.

Підприємство зазнає додаткових витрат на придбання дорожочінних запасних частин для справності цього транспортного засобу.

На підставі вищевикладеного, просимо придбати сміттєвоз заднього завантаження МІНІ 10-12 JC N120 (або еквівалент), задля забезпечення безперебійної роботи підприємства та надання своєчасних та якісних послуг із збору та вивозу ТПВ на території Маловисківської громади.

Додаток: характеристика сміттєвоза


Начальник



Олександр СУБОТА

Виконавць

Драна Олена. mviskamkp@ukr.net



Сміттєвоз заднього завантаження МІНІ 10-12 JC N120 (або еквівалент))

I. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Сміттєвоз із заднім завантаженням типу МІНІ 10-12 JC N120 на базі шасі JAC N120 (або еквівалент)

1	Автомобільне шасі
1.1	Колісна формула 4x2
1.2	Двигун автомобільного шасі дизельний
1.3	Потужність двигуна -не менше 205к.с.
1.4	Об'єм двигуна, куб.см–не більше 4460
1.5	Відповідність нормам екологічності - не менше Євро-5
1.6	Тип кабіни – безкапотна, зі спальним місцем, кількість місць для сидіння – не менше 3. Кабіна автомобіля повинна бути обладнана кондиціонером електросклопідйомниками, пневмосидінням водія, центральним замком дистанційним керуванням, магнітолою.
1.7	Кількість передач КПП – не менше 6-сти
1.8	Гальмівна система – пневматична, з ABS, барабанного типу
1.9	Повна маса ТЗ –не менше 11980 кг.
1.10	Колісна база автомобіля - не менше 3800 мм.
2	Устаткування Сміттєвозу
2.1	Комплектація обладнання: бортовий комп'ютер з технологією SMART PRESS кабіні, пластикові крила для коліс задньої вісі, важелі керування з правого боку, електронний пульт керування з правого боку, 1 бак для збору фільтрату, рухомі підніжки для вантажників, гарячеоцинковані, ключ з гришійкою, бокові стаціонарні підніжки для вантажників, 1 драбина на бункері, відбивач кришок контейнерів з функцією зупинки контейнерів DIN EN 840-1, 2 LED ліхтаря для підвітки робочої зони, 2 пробліскових маячки.
2.2	Тип завантаження – заднього завантаження
2.3	Місткість бункеру, м ³ – не менше 10,0
2.4	Вантаж-сть ліфтера, кг – не менше 650
2.5	Коеф-т ущільнення, - не менше 1:6
2.6	Розвантаження ТПВ з бункера.-виштовхувальною плитою
2.7	Маса обладнання, кг – не більше 4895
2.8	Висота сміттєвоза,мм – не більше 3075

2.9	Довжина сміттевоза, мм – не більше 7589
2.10	Ширина сміттевоза, мм – не менше 2406
2.11	Завантаження контейнерів, тип - (Євро 0,05м ³ — 1,1м ³ DIN 840-1, DIN 840-3
2.12	1.Гарантійні зобов'язання на шасі не менше 24 місяці/або 100 000 км пробігу 2.Гарантійні зобов'язання на обладнання не менше 12 місяців